W I C H T I G E K O M M A N D O S D E S F S E - E D I T O R S

Kursor-Positionierung (außer spez. Kursortasten)

^A	Wort zurück	^F	Wort vorwärts
^QS	zum Anfang d. akt. Zeile	^QD	zum Ende d. aktuellen Zeile
^R	Bild nach oben rollen	^C	Bild nach unten rollen
^QB	zum Beginn Absatz	^QK	zum Ende des Absatzes
^QR	zum Dateianfang	^QC	zum Dateiende
PF12	zahl <ET> goto zeilen-nr.		

Löschen (^QL macht es sofort wieder rückgängig)

^G	Zeichen nach Kursor	<DEL>	Zeichen vor Kursor
^T	Wort		
^O	Zeilenanfang bis Kursor	^QY	ab Kursor bis Zeilenende
^Y	ganze Zeile		
^V	Modus Einfügen/Überschreiben einschalten		

Blockweise einen rechten Rand erzeugen

^UI	zahl <ET> rechter Rand festlegen	^B	rechter Rand ausrichten

Abspeichern und verlassen

^UA	Kopie erhält neuen Namen ^US aktuellen Stand abspeichern
^UE	sofortige Rückkehr zum Betriebssystem
^UQ	Verwerfen d. bearb. Kopie; erhalten wird Zustand vor editieren
	Frage : 'save bevore quit ? (y/n/c)
	y: erst absp. dann beend./n: sofort beend./c: Kommando verwerfen
PF10	(^UD) Abspeichern und beenden
^UP	alte Datei verwerfen, neue laden (z.B. bei falsche Datei geladen)
^UZ	am Ende Leerzeichen entfernen
^UU	Leerzeichen entfernen, abspeichern und beenden

Suchen / Ersetzen

^QF	Suchen einer max. 30 Zeichen langen Kette im Text
	Optionen: -b: rückwärts suchen ; -u: Groß- u. Kleinschr. unberücks.
^QA	Suchen/Ersetzen einer Zeichenketteim Text durch eine andere
	Optionen: -b rü.such. /-u : GR/KL-Bust unberücks. /-n : ohne Anfr.
^QQ	Wiederholung des Letzten ^QF / ^QA Kommandos

Sondertasten in fse

PF9	(^QH) Hilfs-menü	PF10	(^UD) Abspeichern und verlassen
PF12	(^QP) goto zeilen-nr.	F4	(^W) Wechsel des Fensters

Sonstiges

^W	Wechsel in anderes Fenster	^Z	Wechsel DUMP/TEXT-MODUS
^QH	(PF9) Hilfsfunktione	^QI	autom. Einrücken nach ENTER
^QV	Anzeige aktelles Directory (mit blättern); mit DEL abbrechen		